

Product Data Sheet

ماستیک جوئینت 01 - 45

شرح محصول :

ماستیک جوئینت ماده ای تک جزئی بر پایه بیتومن رابر ، رزین و افزودنی های پلیمری و بصورت گرم درون درزهای انبساط افقی و عمودی اعمال می گردد . این ماستیک دارای مقاومت های فیزیکی بالائی بوده و از قدرت چسبندگی بسیار عالی بر روی اغلب سطوح برخوردار است .

موارد مصرف :

- درزبندی اتصالات لوله های فلزی
- آبندی درزهای افقی و عمودی لوله ها و سازه های بتنی
- آبندی درزهای افقی و عمودی منابع بتنی ذخیره آب و کانال های آبرسانی
- پرکردن درزهای بتنی کف و دیواره کارخانجات صنعتی

مزایا :

- مقاوم در برابر اسیدهای رقیق و گازهای شیمیایی
- مقاوم در برابر ولتاژهای الکتریکی ، تغییرات آب و هوایی و اشعه UV خورشید
- چسبندگی بسیار عالی به کلیه سطوح بتن ، آسفالت ، فلز ، چوب ، سنگ و سرامیک و موزائیک
- پس از اجراء سریعاً " سرد و سفت شده و به شکل جامد لاستیکی در می آید .

استاندارد : این محصول بر اساس استاندارد **ASTM-D1190** قابل ارائه و ارزیابی است .

بسته بندی :

این محصول در ظروف فلزی ۲۵ کیلوگرمی و یا بصورت نواری با ابعاد سفارشی عرضه می گردد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

TEST	RESULT
Form	Elastic Solid
Color	Black
Density	1.3 Kg/liter
Service temperature	-10°C to +80°C (ASTM -D1190)
Bond to Concrete	Passed
Solid content	100 %
Asphalt Compatibility	Passed

Application Guide

ماستیک جوئینت 01 - 45

طریقه کاربرد :

- سطح زیرکار باید کاملاً خشک ، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چربی و نفتی بوده و هرگونه مواد اضافه یا خارجی چسبیده به سطح یا قطعات سست آن جدا شود .
- جهت شستشوی مواد چربی و قطعات سست چسبیده به سطح می توان از یک واترجت با فشار آب متناسب و جهت از بین بردن گرد و غبار می توان از یک کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود .
- ماستیک جوئینت مطروف به وسیله کاردک و به صورت ذوب کردن در حمام آب جوش و ماستیک جوئینت نواری به وسیله کاردک و به صورت لچیم کاری با شعله ملایم درون درز اعمال می گردد .

میزان مصرف :

مقدار مصرف	عرض و عمق ژوئن	متر طول ژوئن
260 gr	20 mm x 10 mm	1
520 gr	20 mm x 20 mm	1
1170 gr	30 mm x 30 mm	1

شرایط نگهداری :

- در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ، در بسته بندی اولیه و بدور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود
- مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید است .
- پس از هر بار مصرف باقی مانده محصول در بسته بندی اولیه و طبق شرایط مناسب نگهداری شود .

بهداشت و ایمنی :

- این محصول در ردیف محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود .
- در هنگام مصرف از دستکش ، ماسک و ابزار کار مناسب استفاده گردد .
- در صورت تماس با پوست ، موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهید .