

Product Data Sheet

ماستیک نواری مشکی 30 - 35

معرفی محصول :

ماستیک 30 - 35 به صورت نواری بر پایه رزین بوتیل و پلیمر بوتادین استایرن و قوام دهنده تولید و قابل اجراء است . این محصول در محیط های اسیدی ، قلیائی ، شرایط جوی و مواد معدنی دارای مقاومت بسیار عالی بوده و از قدرت چسبندگی بسیار خوبی برخوردار است .

موارد مصرف :

- درزبندی ورق های استیل و گالوانیزه
- ترمیم کننده نوارهای رپینگ زخمی شده
- درز بندی فلنج ها ، اتصالات و خطوط جوشکاری شده لوله های فلزی

مزایا :

- مقاوم در برابر اسیدهای رقیق و گازهای شیمیایی
- مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی و اشعه UV خورشید
- امکان استفاده در سطوح مختلف افقی ، شیب دار و عمودی
- بهداشتی ، بی بو ، بدون خطر شیمیایی و دوستدار محیط زیست

بسته بندی :

- این محصول بصورت نوار با عرض ۵۰ میلیمتر ، ضخامت ۳ میلیمتر و طول ۳ متر عرضه می گردد .
- در صورت درخواست با مترای بالا ابعاد طبق سفارش مشتری تولید و عرضه می گردد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

TEST	RESULT
Form	Strip
Color	Black
Density	1.2 Kg/liter
Service temperature	range : -18°C to +80°C
Application temperature	range : +5°C to +50°C
PH Value	Not applicable
Flash Point	Not applicable
Resistance of compression at 23 °C / 20 % RH	500 N
Chemical resistance	Excellent to oils , dilute acids & alkalis
UV resistance	Excellent
Tack	Excellent
Elongation at break	310 %
Elongation at maximum strength	> 15 %

Application Guide

ماستیک نواری مشکی 30 – 35

طریقه کاربرد :

- سطح زیر کار باید کاملاً خشک ، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چربی و نفتی بوده و هرگونه مواد اضافه یا خارجی چسبیده به سطح یا قطعات سست آن جدا شود .
- جهت شستشوی مواد چربی و قطعات سست چسبیده به سطح می توان از یک واترجت با فشار آب متناسب و جهت از بین بردن گرد و غبار می توان از یک کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود .
- این ماستیک با کاردک و شعله ملایم و بصورت لچیم کاری اعمال می گردد .

میزان مصرف :

- نسبت به ابعاد درز و باتوجه به ابعاد ماستیک نواری می توان از این محصول استفاده بهینه کرد .

شرایط نگهداری :

- در دمای ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد ، بدور از یخ زدگی ، در بسته بندی اولیه و بدور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود .
- مدت زمان نگهداری ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید است .
- پس از هر بار مصرف باقی مانده محصول در بسته بندی اولیه و بدور از تماس با رطوبت هوا نگهداری شود

بهداشت و ایمنی :

- این محصول در ردیف محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود .
- در هنگام مصرف از دستکش ، ماسک و ابزار کار مناسب استفاده گردد .
- در صورت تماس با پوست و چشم ، موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهید .
- در صوت بلعیده شدن فوراً" به پزشک مراجعه شود .



ISO 14001 : 2015



ISO 45001 : 2018



ISO 10004 : 2018



ISO 9001 : 2015